

HONDA



**Choisir votre
autoportée Honda**



Honda France

Choisir sa tondeuse autoportée

Les pelouses des grands jardins et parcs réclament un matériel adapté à leur superficie. Pour entretenir ces vastes espaces engazonnés, l'investissement dans une tondeuse autoportée, également appelée tracteur de tonte s'impose.

La superficie

1000 m² 1500 m² 3000 m² 5000 m² et +

Tondeuses autoportées

La largeur de coupe

Plus la surface est grande, plus la largeur de coupe doit l'être aussi. Optez pour une largeur de coupe de :

- 92 cm pour les surfaces jusqu'à 3000 m² ;
- 102-122 cm pour les surfaces de plus de 3000 m².

Le type de terrain

Vous avez un jardin ponctué de massifs à éviter lors de la tonte ? Votre tondeuse devra être très maniable avec un rayon de braquage faible.

Le confort de l'utilisateur

Vous allez passer beaucoup de temps sur votre tondeuse pour parcourir les 1000 à 5000 m² de gazon... Autant être bien installé ! L'ergonomie de votre tondeuse est un critère à ne pas négliger. Assurez-vous du confort du siège.

Le confort de conduite

La transmission, ou boîte de vitesse est un élément important dans le confort de conduite, et dans le prix de la machine. Elle peut être automatique, on parle dans ce cas de transmission hydrostatique.

Le ramassage ou mulching⁽¹⁾

Un bon ramassage ne doit pas projeter d'herbe dans les plates-bandes que contourne la machine. La capacité du bac varie de 170 L à 300 L.

Pour vider le bac, vous avez le choix entre un mode manuel en actionnant le levier facilement accessible du siège ou un vidage électrique en appuyant sur un simple bouton. Toutes nos autoportées offrent le système de mulching⁽¹⁾ pour encore plus de confort.

Tondre en toute sécurité

Tondre en confiance est primordiale. Nos autoportées sont équipées d'un tableau de bord digital qui permet une lecture optimale de toutes les informations.

Un capteur de sécurité sous le siège garantit que vous ne puissiez démarrer avant d'être assis pour votre plus grande sécurité. Tondre en fin de journée est possible grâce à l'allumage des phares automatique.

Honda, quand tondre devient un plaisir

Honda est à l'initiative de nombreuses avancées technologiques intégrées dans nos tondeuses. Chaque jour, nos clients profitent de la qualité, de la fiabilité et des performances de nos produits. Tout un savoir-faire Honda.



Optiflow®

Améliore le flux d'air entre les plateaux de coupe et le bac de ramassage. Cela permet d'accroître les performances de ramassage de l'herbe.



Mulching⁽¹⁾ on/off Versamow™

Permet via un simple levier de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.



Lames synchronisées

Les deux lames de coupe (sur modèles 2417 et 2622) sont synchronisées pour garantir une performance de tonte dans toutes les zones, même lors des changements de direction.



Pro Moteur professionnel

Doté d'une chemise en fonte, nos moteurs sont plus robustes et offrent une plus grande durée de vie à nos tondeuses autoportées.



Système de maintien de la vitesse

Enclenchez le système et définissez la vitesse à laquelle vous souhaitez tondre, puis retirez votre pied de la pédale d'accélérateur.



Vidage électrique du bac

Le bac de ramassage est commandé par un moteur électrique en activant un simple bouton (sur modèle 2625 HTE).



Transmission hydrostatique

Permet d'ajuster la vitesse de votre autoportée aux conditions de tonte.

⁽¹⁾ Broyage de l'herbe

GAMME CLASSIC

Les fonctionnalités essentielles d'une autoportée



HF 2317 HME



GAMME PREMIUM

Le confort d'une tonte assise, la performance de l'Optiflow



HF 2417 HME



GAMME PREMIUM +

La polyvalence et l'excellence Honda



HF 2625 HME



HF 2417 HBE



HF 2417 HTE



HF 2625 HTE



Les SERVICES CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

- Un large choix de produits dans une gamme complète.
- Personnalisez votre produit avec nos accessoires d'origine Honda.
- Sélection d'un modèle parfaitement adapté à vos besoins.

- Conseils pour le choix d'accessoires ou l'entretien courant.

APRÈS-VENTE

- Personnel formé dans notre centre agréé Honda.
- Diagnostic et évaluation des opérations de réparation.
- Assistance technique aux distributeurs assurée par Honda.

ET AUSSI...

PIÈCES DE RECHANGE

Disponibilité des pièces d'origine Honda garantie pendant au moins 10 ans.⁽²⁾

GARANTIE 2 ANS PRISE EN MAIN

Votre matériel livré, prêt à l'emploi.



Indispensables, les accessoires pour autoportée...

Bâche, lève-autoportées, raclette de nettoyage, Goko



⁽²⁾ Voir conditions en magasin

| | AUTOPORTÉES | | AUTOPORTÉES AVEC MULCHING ⁽¹⁾ INTÉGRÉ | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | HF 2317 HME | HF 2417 HBE | HF 2417 HME | HF 2417 HTE | HF 2625 HME | HF 2625 HTE |
| Largeur de coupe (cm) | 92 | 102 | 102 | 102 | 122 | 122 |
| Moteur | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête | V-twin 4-temps, arbre à cames en tête |
| Cylindrée (cm ³) | 530 | 530 | 530 | 530 | 690 | 690 |
| Modèle moteur | GCV 530 | GCV 530 | GCV 530 | GCV 530 | GXV 690 | GXV 690 |
| Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)* | 9,7/2.800 | 9,7/2.800 | 9,7/2.800 | 9,7/2.800 | 13,9/2.800 | 13,9/2.800 |
| Contenance du réservoir de carburant (litres) | 5,4 | 5,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Niveau garanti de puissance sonore en dB(A)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| Type de transmission | Hydrostatique variable | Hydrostatique variable | Hydrostatique variable | Hydrostatique variable | Hydrostatique variable | Hydrostatique variable |
| Vitesse de marche (km/h) | 0-8,2 | 0-8,2 | 0-8,2 | 0-8,2 | 0-8,2 | 0-8,2 |
| Optiflow® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de lames | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Positionnement de la lame | Asynchrone | Synchronisé | Synchronisé | Synchronisé | Synchronisé | Synchronisé |
| Embrayage de frein de lames | Électro-magnétique | Électro-magnétique | Électro-magnétique | Électro-magnétique | Électro-magnétique | Électro-magnétique |
| Vidage du bac de ramassage | Manuel | Manuel | Manuel | Électrique | Manuel | Électrique |
| Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm) | 7 (30-80) | 7 (30-90) | 7 (30-90) | 7 (30-90) | 7 (30-90) | 7 (30-90) |
| Contenance du bac de ramassage (L) | 280 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Mulching ⁽¹⁾ (mulching ⁽¹⁾ on/off Versamow™) | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kit mulching ⁽¹⁾ | o | o | - | - | - | - |
| Défecteur arrière | o | o | o | o | o | o |
| Volant de direction souple | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran LCD couleur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Siège avec accoudoirs | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Maintien de la vitesse (quatre phases) | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Phares LED | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise USB | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support pour appareil mobile | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poids à vide (kg) | 218 | 236 | 238 | 249 | 261 | 270 |
| Dimensions (L x P x H (cm))*** | 244 x 97 x 123 | 244 x 106 x 123 | 245 x 106 x 123 | 245 x 106 x 123 | 245 x 126 x 123 | 245 x 126 x 123 |
| Pneus avant/pneus arrière (diamètre x largeur jante (pouces)) | 13 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0 - 6 / 18 x 8,5-8 |
| Rayon de braquage (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| Crochet d'attelage | o | o | o | o | o | o |

o En option - Non disponible

* La puissance nominale des moteurs mentionnée dans ce document est la puissance nette mesurée à 3.600 tr/min sur un moteur de série conformément à la norme SAE J1349. ** Niveau sonore garanti (selon les normes 2000/14/CE et 2005/88/CE). *** Dimensions : L - y compris le bac de ramassage, P - y compris le plateau de coupe. La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

⁽¹⁾ Broyage de l'herbe

Honda Motor Europe Ltd
Succursale France
PARC D'ACTIVITÉS PARIEST
BP 46 - 77312 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 02
Tél. : 01 60 37 32 56
relationclient@honda-eu.com
www.honda.fr